



Kit per l'installazione di termocamini, termocucine e stufe a pellet idro



Kit per l'installazione di termocamini, termocucine e stufe a pellet idro

La società svolge l'attività di progettazione e sviluppo di kit idraulici personalizzati e la vendita di moduli a incasso per generatori di calore a legna, termocamini, termocucine e stufe a pellet idro.

Kaminbox è nato dalla convergenza di esperienze acquisite da professionisti altamente qualificati nel settore del riscaldamento.

*Prevede di soddisfare le esigenze attraverso prodotti di elevata qualità tecnologia e servizi aziendali.
Costruisce esclusivamente su propri brevetti.*

Il progetto Kaminbox è un kit che racchiude un sistema completo di tutte le componenti tecniche di alta qualità, per la gestione automatica del calore e la produzione istantanea di acqua calda sanitaria, applicabile su generatori di calore a legna, termocamini termocucine e stufe a pellet idro.

Tutti i Kit sono forniti di: Box in lamiera, staffe di fissaggio, centralina elettronica, cavi cablati imballo in scatola di cartone.



**MODELLO
ORIZZONTALE**

KIT 1

Prodotto Brevettato



KIT COMPLETO A DOPPIO SCAMBIATORE



IL KIT 1 è composto da:

Box in lamiera
Impianto rame 20/14 ø
Scambiatore primario 30/40 piastre
Scambiatore secondario 14/20 piastre
Circolatore 55
Circolatore 65
Elettrovalvola NC
Valvola di non ritorno
Valvole sfiato aria
Flussostato
Filtro acqua
Cablaggio elettrico
Centralina elettronica

FUNZIONI

Interfaccia generatore di calore a legna con caldaia a gas
Consente la gestione del riscaldamento
Effettua la produzione di acqua calda sanitaria istantanea
Separa il circuito del generatore di calore a legna dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006

APPLICAZIONI

Generatore di calore a legna, Termocamini, Termocucine

DIMENSIONI

13,5 x 54,5 x 34,5 cm (PxBxH)

***IL KIT 1**, consente di installare il vaso di espansione più in basso rispetto all'impianto dei termosifoni, grazie al sistema degli scambiatori di calore che separano i circuiti dell'impianto CHIUSO-APERTO.*



**MODELLO
ORIZZONTALE**

KIT 2



**KIT COME UNICA FONTE DI CALORE
CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA**

FUNZIONI

Consente la gestione del riscaldamento
Effettua la produzione di acqua calda sanitaria istantanea.

APPLICAZIONI

Generatore di calore a legna, Termocamini, Termocucine

DIMENSIONI

13,5 x 32 x 39,5 cm (PxBxH)

***IL KIT 2**, richiede di installare il vaso di espansione più in alto rispetto all'impianto dei termosifoni*



IL KIT 2 è composto da:

Box in lamiera
Impianto rame 20/14 ø
Scambiatore 14/20 piastre
Circolatore 65
Valvola motorizzata a tre vie
Valvole sfiato aria
Flussostato
Filtro acqua
Cablaggio elettrico
Centralina elettronica

MODELLO
ORIZZONTALE

KIT 3



**KIT SENZA LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
SANITARIA ABBINATO ALLA CALDAIA**



IL KIT 3 è composto da:

Box in lamiera
Impianto rame 20 ø
Scambiatore 30/40 piastre
Circolatore 55
Circolatore 65
Valvola di non ritorno
Valvole sfiato aria
Cablaggio elettrico
Centralina elettronica

FUNZIONI

Interfaccia generatore di calore a legna con caldaia a gas
Consente la gestione del riscaldamento
Separa il circuito del generatore di calore a legna dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006

APPLICAZIONI

Generatore di calore a legna, Termocamini, Termocucine

DIMENSIONI

13,5 x 42,5 x 34,5 cm (PxBxH)

***IL KIT 3**, consente di installare il vaso di espansione più in basso rispetto all'impianto dei termosifoni, grazie al sistema degli scambiatori di calore che separano i circuiti dell'impianto CHIUSO-APERTO.*



**MODELLO
VERTICALE**

K1

Prodotto Brevettato



KIT COMPLETO A DOPPIO SCAMBIATORE

FUNZIONI

Interfaccia generatore di calore a legna con caldaia a gas

Consente la gestione del riscaldamento

Effettua la produzione di acqua calda sanitaria istantanea

Separa il circuito del generatore di calore a legna dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006

APPLICAZIONI

Generatore di calore a legna, Termocamini, Termocucine

DIMENSIONI

26,5 x 26,5 x 47,5 cm (PxBxH)

***IL KIT K1**, consente di installare il vaso di espansione più in basso rispetto all'impianto dei termosifoni, grazie al sistema degli scambiatori di calore che separano i circuiti dell'impianto CHIUSO-APERTO.*



IL KIT K1 è composto da:

Box in lamiera
Impianto rame 20/14 ø
Scambiatore primario 30/40 piastre
Scambiatore secondario 14/20 piastre
Circolatore 55
Circolatore 65
Elettrovalvola NC
Valvola di non ritorno
Valvole sfiato aria
Flussostato
Filtro acqua
Cablaggio elettrico
Centralina elettronica



MODELLO
VERTICALE



**KIT COME UNICA FONTE DI CALORE
CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA**

FUNZIONI

Consente la gestione del riscaldamento
Effettua la produzione di acqua calda sanitaria istantanea.

APPLICAZIONI

Generatore di calore a legna, Termocamini, Termocucine

DIMENSIONI

26,5 x 26,5 x 47,5 cm (PxBxH)

IL KIT K2, richiede di installare il vaso di espansione più in alto rispetto all'impianto dei termosifoni



IL KIT K2 è composto da:

Box in lamiera
Impianto rame 20/14 ø
Scambiatore 14/20 piastre
Circolatore 65
Valvola motorizzata a tre vie
Flussostato
Filtro acqua
Cablaggio elettrico
Centralina elettronica

MODELLO
VERTICALE

K3



KIT SENZA LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA ABBINATO ALLA CALDAIA



IL KIT K3 è composto da:

Box in lamiera
Impianto rame 20 ø
Scambiatore 30/40 piastre
Circolatore 55
Circolatore 65
Valvola di non ritorno
Valvole sfiato aria
Cablaggio elettrico
Centralina elettronica

FUNZIONI

Interfaccia generatore di calore a legna con caldaia a gas
Consente la gestione del riscaldamento
Separa il circuito del generatore di calore a legna dal
circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto
secondo ISPESL del 18/09/2006

APPLICAZIONI

Generatore di calore a legna, Termocamini, Termocucine

DIMENSIONI

26,5 x 26,5 x 47,5 cm (PxBxH)

IL KIT K3, consente di installare il vaso di espansione più in basso rispetto all'impianto dei termosifoni, grazie al sistema degli scambiatori di calore che separano i circuiti dell'impianto CHIUSO-APERTO.



MODELLO



Prodotto Brevettato



KIT COMPLETO A DOPPIO SCAMBIATORE



FUNZIONI

Interfaccia generatore di calore a legna con caldaia a gas
Consente la gestione del riscaldamento
Effettua la produzione di acqua calda sanitaria istantanea
Separa il circuito del generatore di calore a legna dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006

APPLICAZIONI

Generatore di calore a legna, Termocamini, Termocucine

DIMENSIONI

13,5 x 42 x 48,5 cm (PxBxH)

IL KIT K, consente di installare il vaso di espansione più in basso rispetto all'impianto dei termosifoni, grazie al sistema degli scambiatori di calore che separano i circuiti dell'impianto CHIUSO-APERTO.



IL KIT K è composto da:

Box in lamiera
Impianto rame 20/14 ø
Scambiatore primario 30/40 piastre
Scambiatore secondario 14/20 piastre
Circolatore 55
Circolatore 65
Elettrovalvola NC

Valvola di non ritorno
Valvole sfiato aria
Flussostato
Filtro acqua
Cablaggio elettrico
Centralina elettronica



KIT ORIZZONTALI



KIT COMPLETI A DOPPIO SCAMBIATORE

KIT 1 Consentono la gestione del riscaldamento, effettuano la produzione dell'acqua calda sanitaria istantanea, separano il circuito dei generatori di calore a legna dal circuito della caldaia a gas.

KIT COME UNICA FONTE DI CALORE

KIT 2 Consentono la gestione del riscaldamento, effettuano la produzione dell'acqua calda sanitaria istantanea.

KIT SENZA LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

KIT 3 Consentono la gestione del riscaldamento, separano il circuito dei generatori di calore a legna dal circuito della caldaia a gas.

KIT PER STUFE E CALDAIE A PELLETTA

IDRO PELLETTA 1 Consentono la gestione del riscaldamento, effettuano la produzione dell'acqua calda sanitaria istantanea, abbinandoli o no alla caldaia a gas.

IDRO PELLETTA 2

KIT IDRO PELLETTA 1 - KIT IDRO PELLETTA 2



KIT VERTICALI





Via Caipoli 22 - 00010 Galliciano nel Lazio, RM

Tel 06 95009008 Cel 339 2993843 kaminbox@alice.it

www.kaminbox.it